



SUNLUMO

Sunlumo Technology GmbH
Technologiepark 17, 4320 Perg, Austria

www.sunlumo-energy.com

Sunlumo **BatteryLift STK**

- einfache Handhabung
- extrem gut manövrierbar
- Rohrkonstruktion für maximale Festigkeit
- geringes Gewicht
- Haupträder auch für den Transport über Unebenheiten geeignet
- Feststellbremsen wirkend auf beide Haupträder
- geräuscharme Winde mit Sicherheitskurbel
- galvanisch verzinkt für einen sauberen Einsatz
- 50 mm breiter Gurt statt Stahlseil oder Kette, wartungsfrei und sauber



	BatteryLift STK
Hubgeschwindigkeit	70 mm pro Kurbeldrehung (16 Umdrehungen für eine Hebung)
Hubhöhe	bis zu 6 SigenStack Batterien
Hintere Räder	200 mm mit Kugellager
Vordere Räder	Doppellenkrollen 50 mm Durchmesser mit Konuskugellager
Eigengewicht	25 kg
Rahmen	Stahl, galvanisch verzinkt und chromatiert
Abdeckung	blau pulverbeschichtet

Haftungsausschluss: Die Informationen in dieser Datei werden in der vorliegenden Form bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, schließt die Sunlumo GmbH alle Zusicherungen und Gewährleistungen aus, die sich auf diese Datei und ihren Inhalt beziehen oder die von verbundenen Unternehmen oder sonstigen Dritten bereitgestellt werden, auch in Bezug auf etwaige Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen in dieser Datei. Technische Änderungen vorbehalten. **Stand: November 2025**