

Sigen Hybrid Wechselrichter

5.0 – 25.0 kW dreiphasig



- Battery ready, zukunftssicher
- DC/AC Kapazitätsverhältnis von 1:2 (einphasig)
- Bis zu 4 MPP-Tracker (dreiphasig)
- Schutzklasse IP66

Sigen Hybrid Wechselrichter 5.0–25.0 kW dreiphasig

Sigen Hybrid	5.0 TP	6.0 TP	8.0 TP	10.0 TP	12.0 TP	15.0 TP	17.0 TP	20.0 TP	25.0 TP	
DC-Eingang (PV)										
Max. PV-Leistung	8000	9600	12800	16000	19200	24000	27200	32000	40000	W
Max. DC-Eingangsspannung										V
Nominale DC-Eingangsspannung										V
Startspannung										V
MPPT-Spannungsbereich										V
Anzahl der MPP Tracker	2		3			4				
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT										A
Max. Eingangsstrom pro MPPT										A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT										A
AC-Ausgang (netzgebunden)										
Nennausgangsleistung	5000	6000	8000	10000	12000	15000	17000	20000	25000	W
Max. Ausgangsscheinleistung	5500	6600	8800	11000	13200	16500	18700	22000	27500	VA
Nennausgangsstrom	7,6	9,1	12,2	15,2	18,2	22,8	25,8	30,4	38,0	A
Max. Ausgangsstrom	8,4	10,0	13,4	16,7	20,1	25,1	28,4	33,4	41,8	A
Nennausgangsspannung										V
Nominale Netzfrequenz										Hz
Leistungsfaktor										0,8 kap. ... 0,8 ind.
Klirrfaktor (THDi)										< 2%
Wirkungsgrad										
Maximaler Wirkungsgrad	98,1%	98,2%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	
Europäische Effizienz	96,1%	96,6%	97,1%	97,5%	97,7%	97,9%	97,9%	97,9%	98,0%	
Batteriekompatibilität										
Batteriemodul										SigenStor BAT 5.0 / 8.0
(Anzahl der) Batteriemodule pro SigenStor										1 ~ 6
Spannungsbereich des Batteriemoduls										V
Spitzenausgangsleistung (10 Sekunden)	7500	9000	12000	15000	18000	22500	25500	30000	30000	W
Nominale Ausgangsspannung										V
Sicherheitsmerkmale										
Funktionen	AFCI (Lichtbogenerkennung) ¹ , DC/AC-Überspannungsschutz Typ II, DC-Verpolungsschutz, Isolationsüberwachung, Fehlerstromüberwachung, Inselnetzerkennung, AC-Überstrom-/Überspannungs-/Kurzschlusschutz									
Allgemeine Daten										
Abmessungen (B / H / T)										mm
Gewicht										kg
Temperaturbereich bei Lagerung										°C
Betriebstemperaturbereich										°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit										
Max. Betriebshöhe										m
Kühlung										
Schutzklasse										
Montage										
Kommunikation										
Normen										
Zertifikate ²	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2									

1. Dies ist eine optionale Funktion, die nur von bestimmten Modellen unterstützt wird. Bitte kontaktieren Sie Sigenenergy für weitere Informationen.
2. Alle Zertifikate finden Sie in der Kategorie Zertifikate auf der Sigenenergy-Website.

Haftungsausschluss: Die Informationen in dieser Datei werden in der vorliegenden Form bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, schließt Sigenenergy Technology Co., Ltd. alle Zusicherungen und Gewährleistungen in Bezug auf diese Datei und ihren Inhalt oder die von verbundenen Unternehmen oder anderen Dritten bereitgestellten Informationen aus, auch in Bezug auf etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen in dieser Datei.